



HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+ 72950

აღწერილობა: HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+ 72950 – მაღალი სიმკვრივის მქონე პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია გემის ძირის შესაღებად. მასალის სტრუქტურა გამორიცხავს გემის ძირზე რაიმე ცოცხალი ორგანიზმების მიკვრას.

**რეკომენდაცია
გამოყენებისათვის:** არ შეიცავს თუნუქის შემცველ კომპონენტებს, გამოიყენება გემებისთვის, რომელთაც ექსპლუატაცია ხდება ღრმა წყლებში.

მიწოდება: ჩართულია საერთო ასორტიმენტში. მიწოდება ხორციელდება წინასწარი შეკვეთით.

ფიზიკური მახასიათებლები:

ფერის ნომერი/ფერი:	51110* / წითელი
შესახედაობა:	გლუვი
მშრალი ნაშთი. %:	63 ± 1
თეორიული ხარჯი:	6.3 მ ² /ლ [252.6 sq.ft./US gallon] κ 100 მკმ/4 მილ
კრიტიკული წერტილი:	24 °C [75.2 °F]
ხვედრითი წონა:	1.7 კგ/ლ [14.2 ფუნტი/US გალონი]
გამაგრება:	4-5 საათი, 20°C/68°F
აქროლად ნივთიერებათა რაოდენობა:	367 გ/ლ [3 ფუნტი/US გალონი]

**ფერთა ფართო არჩევანი ხელმისაწვდომია.*

დაფარვა:

პროდუქტის ნომერი: 72950

დაფარვის მეთოდი:	უჰაერო გაფანტვა
გამხსნელი:	08080 (5%) გამოიყენეთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში
საფარის სისქე, მშრალი:	100 მკმ [4 მილ]
საფარის სისქე, სველი:	175 მკმ [7 მილ]

უსაფრთხოების მეთოდები: აუცილებელია ეტიკეტსა და შეფუთვაზე მითითებული უსაფრთხოების წესების დაცვა.

ზედაპირის შესაღებად

მომზადება: აუცილებელია ფოლადი გაწმენდილ იქნას ყველანაირი ზეთის, ცხიმისა და მარილისგან შესაბამისი მასალით.

დაფარვის პირობები: აუცილებელი პირობაა ზედაპირის სიმშრალე, სისუფთავე და დახურულ სივრცეებში ვენტილაციის უზრუნველყოფა ღებვისა და შრობის პროცესებში.